



Byspan LTD



Parametry

- bez použití recyklátů v dřevotřísce
- standartní formát
- vyšší hustota dřevotřísky
- vyšší lisovací tlaky na m³
- dokonalá třívrstvnost dřevotřísky
- dokonale vybroušena – Egalizace

Užitky

- delší životnost strojů
- úspora elektrické energie při opracování
- úspora nástrojů až o 100% delší životnost
- delší cyklus mezi broušením nástrojů
- úspora času, finančních prostředků a starostí

Výhody

- šetření strojů
- šetření nástrojů
- šetření lepidla při olepování
- lepší přilnavost ABS hran
- lepší konstrukční stabilita
- tvarostálost (hustota, lisovací tlaky)
- snadnější opracovatelnost laminace
- nejstabilnější nosič pro výrobní operace
(vrtání, frézování, kolíkování, lepení, šroubování, lamelování atd.)

www.drevomaterial.cz



Byspan LTD

Struktury skladem

PE Perla

PE „Perla“ je jemný krupičkový povrch se středním stupněm lesku, který se hodí nejvíce pro unibarvy a metalické dekory.

PO Jemný mat

PO „Jemný mat“ je matný a velmi jemný povrch s nízkou reflexí světla, který je příjemný na dotek. Hodí se na libovolný dekor. Krásně vyniká s dřevodekory, unibarvy i metalickými barvami.

SG Lesk s přímou laminací

SG „Lesk s přímou laminací“ je lesklý hladký povrch s přímou laminací, lesk není klidový (na rozdíl od vzorku HPL). Hodí se především na korpusové části nábytku.

SM Hladká

Struktura SM „Hladká“ je hladká povrchová úprava bez struktury, která se používá zejména v kombinaci s uni barvami.

SWN Hluboký pór lesk/mat

Povrch SWN „Hluboký pór lesk/mat“ s lesklými a matnými léty, který připomíná kartáčované dřevo. Hodí se pro dřevodekory i unibarvy.

SWO Pór klasic

SWO „Pór klasic“ je příjemný dřevní pór připomínající charakteristiku dubového póru. Hodí se především pro dřevodekory.

www.drevomaterial.cz

